

# VIKING



Ses trois places spacieuses et son plancher traversant des 2 côtés permettent d'embarquer et de conduire une équipe confortablement et en toute sécurité au sein du VIKING.



Couleurs  
Disponibles



## MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 4 soupapes
Cylindrée (cm3)	686
Refroidissement	Liquide
Taux de compression	10,0 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	NC
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Démarrateur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection électronique



## CHASSIS

Cadre	NC
Suspension avant	Indépendante à double triangle, 205 mm de débattement
Suspension arrière	Indépendante à double triangle, 205 mm de débattement
Frein avant	Double disque à commande hydraulique
Frein arrière	Double disque à commande hydraulique
Jantes	Aluminium
Pneu avant	AT25x8-12NHS
Pneu arrière	AT25x10-12NHS



## DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	3100*1570*1925
Empattement (mm)	2135
Hauteur de selle (mm)	
Garde au sol mini (mm)	300



## TRANSMISSION

Transmission	Automatique (courroie en V)
--------------	-----------------------------



## POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	647
Capacité réservoir carburant (L)	37



## EQUIPEMENTS



Porte-  
bagages



Démarrateur  
électrique



Freins à  
disque



Benne



Direction  
assistée



Blochage  
de  
différentiel

LES **2**  
Règles

**1** Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

**2** YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

**cfao**  
MOTORS