

WR450F



Sa boîte de vitesses à 5 rapports adaptée à la pratique de l'enduro, sa nouvelle suspension KYB® et sa commande de démarreur avec contacteur intégré font de la Yamaha WR450F une moto délivrant une puissance phénoménale, sans sacrifier le confort.



MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Type moteur	Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 5 soupapes
Cylindrée (cm3)	449
Refroidissement	Liquide
Alésage x Course (mm)	97,0*60,8
Taux de compression	12,5 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Kick + démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection électronique



CHASSIS

Cadre	Semi double berceau
Suspension avant	Fourche télescopique inversée
Suspension arrière	Bras oscillant (bielles de suspension)
Frein avant	Simple disque Ø 270 mm
Frein arrière	Simple disque Ø 245 mm
Jantes	Rayons
Pneu avant	90/90-21 54M
Pneu arrière	130/90-18 69S+M



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2165*825*1280
Empattement (mm)	1465
Hauteur de selle (mm)	965
Garde au sol mini (mm)	325



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses en prise constante
---------------------	-------------------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	115,50
Capacité réservoir carburant (L)	7,50



EQUIPEMENTS



Démarreur Kick Démarreur électrique Freins à disque Jantes rayons

LES 2 Règles

- Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.
- YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

